

DECLARATION OF PERFORMANCE

According to ANNEX III of the regulation (EU) N° 305/2011

Nullifire
Smart Protection

Nr FB747-60-20160225

- Unik identifieringskod för produkttypen: Nullifire FB747-60 Batt**
- Avsedd användning:** En mineralullsskiva behandlad på båda sidor som används för att återställa väggkonstruktioners brandskyddande egenskaper där öppningar har gjorts för genomföring av t.ex. ledningar eller rör.
- Tillverkare:** tremco illbruck Limited, Coupland Road, Hindley Green, Wigan, UK, WN2 4HT
- System för bedömning och verifiering av prestandabeständighet:** System 1
- Europeiskt bedömningsdokument:** ETAG 026, utgåva 2011 används som europeiskt bedömningsdokument
Europeisk teknisk bedömning: Europeiskt tekniskt godkännande utfärdat av Warrington Certification Limited – ETA14/0112
Tekniskt bedömningsorgan: Warrington Certification Limited
Anmält organ: 1121, Warrington Certification Limited
- Deklarerad prestanda:**

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk standard
Säkerhet i händelse av brand		
Brandklass	Klass F	EN13501-1
Brandbeständighet	Upp till EI120. Brandbeständighet och användningsområde i enlighet med BS EN 1366-3:2009. Klassificerat i enlighet med EN 13501-2, såsom anges i bilaga C. Se ETA14/0112, punkt 3.2	BS EN1366-3:2009 EN 13501-2 såsom anges i bilaga C
Hygien, hälsa och miljö		
Lufttäthet	Se punkt 3.3 ETA 14/0112	BS EN 1314-1
Farliga ämnen	Alla farliga ämnen ligger under klassificeringsgränserna enligt 67/548/EEG. Se ETA14/0112, punkt 2.5	
Säkerhet vid användning		
Luftburen ljudisolering	Se ETA 14/0112, punkt 3.9 – $R_w(C;C_{tr})= 24(-2;-3)$	
Energi, ekonomi och värmeisolering		
Service och hållbarhet	Z ₁ .	ETAG 026-3

Den ovan angivna produktens prestanda överensstämmer med deklarerad prestanda. Den här prestandadeklarationen har upprättats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 och utgör ovan nämnda tillverkares ansvar.

Å tillverkarens vägnar undertecknat av:

M. Liptrot, chef för affärsområdet tätningar och beläggningar
Wigan, 25 februari 2016



Bilaga:

Ett säkerhetsdatablad som uppfyller kraven i bilaga II till förordning (EU) nr 1907/2006 (REACH) finns i enlighet med artikel 6.5 i förordning (EU) nr 305/2011 på webbplatsen som stöd till denna prestandadeklaration.

DECLARATION OF PERFORMANCE

According to ANNEX III of the regulation (EU) N° 305/2011

Nullifire
Smart Protection

CE	
tremco illbruck Limited, Coupland Road, Hindley Green, Wigan. WN2 4HT Storbritannien 14 1121-CPR-JA5031 FB747-60 Batt - 20160225 www.nullifire.com/FB747-60/	
EN 1366-3 2009 ETA 14-0112 ETAG 026, del 1 och 2 Behandlad mineralullsskiva som återställer styva och flexibla väggkonstruktioners brandskyddande egenskaper där öppningar har gjorts för t.ex. kablar och metallrör.	
Väsentliga egenskaper	Prestanda
Säkerhet i händelse av brand	
Brandklass	Klass F
Brandbeständighet	Upp till EI120. Brandbeständighet och användningsområde i enlighet med BS EN 1366-3: 2009. Klassificerat i enlighet med EN 13501-2, såsom anges i bilaga C. Se ETA14/0112, punkt 3.2
Hygien, hälsa och miljö	
Farliga ämnen	Alla farliga ämnen ligger under klassificeringsgränserna enligt 67/548/EEG. Se ETA14/0112, punkt 2.5
Lufttäthet	Se punkt 3.3 ETA 14/0112
Luftburen ljudisolering	Se ETA 14/0112, punkt 3.9 – $R_w(C;C_{tr})= 24(-2;-3)$
Energi, ekonomi och värmeisolering	
Service och hållbarhet	Z ₁ .
Övrigt	Ej tillämpligt/inga fastställda prestanda