

DECLARATION OF PERFORMANCE

According to ANNEX III of the regulation (EU) N° 305/2011

Nullifire
Smart Protection

Nr FP150–20160224

- Unik identifieringskod för produkttypen:** FP150
- Avsedd användning:** Nullifire FP150 RÖRKRAGE monteras runt runda, brännbara rör och utgör då en genomföringstättning som återställer vägg- och golvkonstruktioners brandskyddande egenskaper där öppningar har gjorts för genomföring av t.ex. ledningar eller rör.
- Tillverkare:** tremco illbruck Limited, Coupland Road, Hindley Green, Wigan, UK, WN2 4HT
- System för bedömning och verifiering av prestandabeständighet:** System 1
- Europeiskt bedömningsdokument:** ETAG 026 utgåva 2011 har använts som europeiskt bedömningsdokument
Europeisk teknisk bedömning: ETA 15/0879 daterat 2016-01-27
Tekniskt bedömningsorgan: Warrington Certification Limited
Anmält organ: 1121, Warrington Certification Limited
- Deklarerad prestanda:**

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk standard
Säkerhet i händelse av brand		
Brandklass	Klass E	EN13501-1
Brandbeständighet	Brandbeständighet upp till EI 240 och användningsområde i enlighet med EN13501-2, se ETA 15/0879, bilaga A	EN13501-2 EN1366-3: 2004
Hygien, hälsa och miljö		
Farliga ämnen	Innehåller inga farliga ämnen Se ETA 15/0879, del 1 och 5)	Använd kategori IA1, SW3 Tillverkarens deklaration
Energi, ekonomi och värmeisolering		
Service och hållbarhet	X är avsedd att användas i omgivningsförhållanden som överensstämmer med EOTA teknisk rapport TR024, utgåva november 2009	ETAG 026-2

Den ovan angivna produktens prestanda överensstämmer med deklarerad prestanda. Den här prestandadeklarationen har upprättats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 och utgör ovan nämnda tillverkarens ansvar.

Å tillverkarens vägnar undertecknat av:

M. Liptrot, chef för affärsområdet tätningar och beläggningar
Wigan, 24 februari 2016



Bilaga:

Ett säkerhetsdatablad som uppfyller kraven i bilaga II till förordning (EU) nr 1907/2006 (REACH) finns i enlighet med artikel 6.5 i förordning (EU) nr 305/2011 på webbplatsen som stöd till denna prestandadeklaration.

Nr FP150 – 20160224

CE	
tremco illbruck Limited, Coupland Road, Hindley Green, Wigan. WN2 4HT Storbritannien 15 1121-CPR-JA5100 FP150 – 20160122 www.nullifire.com/FP150/	
EN 1366-3: 2004 15/0879 ETAG 26, del 1 ETAG 26, del 2 FP150 rörkrage monteras runt runda, brännbara rör och utgör då en genomföringstätning som återställer vägg- och golvkonstruktioners brandskyddande egenskaper där öppningar har gjorts för genomföring av t.ex. ledningar eller rör.	
Väsentliga egenskaper	Prestanda
Säkerhet i händelse av brand	
Brandklass	Klass E
Brandbeständighet	Brandbeständighet upp till EI 240 och användningsområde i enlighet med EN13501-2, se ETA 15/0879, bilaga A
Hygien, hälsa och miljö	
Farliga ämnen	Innehåller inga farliga ämnen Se ETA 15/0879, del 1 och 5)
Lufttäthet:	Se ETA 15/0879, punkt 3.4
Energi, ekonomi och värmeisolering	
Service och hållbarhet	X är avsedd att användas i omgivningsförhållanden som överensstämmer med EOTA teknisk rapport TR024, utgåva november 2009
Övrigt	NPD