

# DECLARATION OF PERFORMANCE

According to ANNEX III of the regulation (EU) N° 305/2011

**Nullifire**  
Smart Protection

Nr FR220–20160224

- Unik identifieringskod för produkttypen:** FR220
- Avsedd användning:** Nullifire FR 220 BRANDTÄTNIGSMASSA är ett gipsbaserat murbruksmaterial som används för att återställa golv- och väggkonstruktioners brandskyddande egenskaper där öppningar har gjorts för genomföring av t.ex. ledningar eller rör.
- Tillverkare:** tremco illbruck Limited, Coupland Road, Hindley Green, Wigan, UK, WN2 4HT
- System för bedömning och verifiering av prestandabeständighet:** System 1
- Europeiskt bedömningsdokument:** ETAG 026 utgåva 2011 har använts som europeiskt bedömningsdokument  
**Europeisk teknisk bedömning:** ETA 14/0337 daterat 2014-09-03  
**Tekniskt bedömningsorgan:** Warrington Certification Limited  
**Anmält organ:** 1121, Warrington Certification Limited
- Deklarerad prestanda:**

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk standard
<b>Säkerhet i händelse av brand</b>		
Brandklass	Klass F	EN13501-1
Brandbeständighet	Brandbeständighet upp till E 240 och EI 180 och användningsområde i enlighet med EN13501-2, se ETA 14/0337, bilaga C	EN13501-2 EN1366-3: 2009
<b>Hygien, hälsa och miljö</b>		
Farliga ämnen	Innehåller inga farliga ämnen Se ETA 14/0337, punkt 3.5	Tillverkarens deklARATION
<b>Energi, ekonomi och värmeisolering</b>		
Service och hållbarhet	Z <sub>1</sub> avsedd för användning i inomhusförhållanden med en relativ luftfuktighet på ≥ 85 %, en temperatur på 0/+40 °C och ingen exponering för regn eller UV-strålning i enlighet med EOTA teknisk rapport TR024: 2009	ETAG 026-2

Den ovan angivna produktens prestanda överensstämmer med deklarerad prestanda. Den här prestandadeklARATIONEN har upprättats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 och utgör ovan nämnda tillverkarens ansvar.

Å tillverkarens vägnar undertecknat av:

M. Liptrot, chef för affärsområdet tätningar och beläggningar  
Wigan, 24 februari 2016



## Bilaga:

Ett säkerhetsdatablad som uppfyller kraven i bilaga II till förordning (EU) nr 1907/2006 (REACH) finns i enlighet med artikel 6.5 i förordning (EU) nr 305/2011 på webbplatsen som stöd till denna prestandadeklARATION.

Nr FR220 – 20160224

<b>CE</b>	
tremco illbruck Limited, Coupland Road, Hindley Green, Wigan. WN2 4HT Storbritannien 14 1121-CPR-JA5041 FR220 – 20160224 <a href="http://www.nullifire.com/FR220/">www.nullifire.com/FR220/</a>	
EN 1366-3: 2009 14/0337 ETAG 26, del 1 ETAG 26, del 2  Nullifire FR 220 BRANDTÄTNIGSMASSA är ett gipsbaserat murbruksmaterial som används för att återställa golv- och väggkonstruktioners brandskyddande egenskaper där öppningar har gjorts för genomföring av t.ex. ledningar eller rör.	
<b>Väsentliga egenskaper</b>	<b>Prestanda</b>
<b>Säkerhet i händelse av brand</b>	
Brandklass	Klass F
Brandbeständighet	Brandbeständighet upp till E 240 och EI 180 och användningsområde i enlighet med EN13501-2, se ETA 14/0337, bilaga C
<b>Hygien, hälsa och miljö</b>	
Farliga ämnen	Innehåller inga farliga ämnen Se ETA 14/0337, punkt 3.5
<b>Energi, ekonomi och värmeisolering</b>	
Service och hållbarhet	Z <sub>1</sub> avsedd för användning i inomhusförhållanden med en relativ luftfuktighet på ≥ 85 %, en temperatur på 0/+40 °C och ingen exponering för regn eller UV-strålning i enlighet med EOTA teknisk rapport TR024: 2009
Övrigt	NPD