

DECLARATION OF PERFORMANCE

According to ANNEX III of the regulation (EU) N° 305/2011

Nullifire
Smart Protection

Nr FS705–20160216

- Unik identifieringskod för produkttypen:** FS705
- Avsedd användning:** En akrylbaserad grafitgrå fogmassa som används för att återställa väggkonstruktioners brandskyddande egenskaper där öppningar har gjorts för genomföring av t.ex. ledningar eller rör.
- Tillverkare:** tremco illbruck Limited, Coupland Road, Hindley Green, Wigan, UK, WN2 4HT
- System för bedömning och verifiering av prestandabeständighet:** System 1
- Europeiskt bedömningsdokument:** ETAG 026, utgåva 2011
har använts som europeiskt bedömningsdokument
- Europeisk teknisk bedömning:** Europeiskt tekniskt godkännande utfärdat av Warrington Certification Limited – ETA 14/0111
- Tekniskt bedömningsorgan:** Warrington Certification Limited
- Anmält organ:** 1121, Warrington Certification Limited
- Deklarerad prestanda:**

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk standard
Säkerhet i händelse av brand		
Brandklass	Klass F	EN13501-1
Brandbeständighet	Upp till EI240 och E180. Brandbeständighet och användningsområde i enlighet med BS EN 1366-3: 2009. Se ETA 14/0111, punkt 3.2, bilaga C. Klassificerat i enlighet med EN 13501-2, såsom anges i bilaga C	EN1366-3: 2009 EN 13501-2, såsom anges i bilaga C
Hygien, hälsa och miljö		
Lufttäthet	Se punkt 3.3 ETA 14/0111	BS EN 1314-1
Farliga ämnen	Alla farliga ämnen ligger under klassificeringsgränserna enligt 67/548/EEG. Se ETA 11/0111, punkt 3.5	
Energi, ekonomi och värmeisolering		
Service och hållbarhet	Z ₁ .	ETAG 026-3

Den ovan angivna produktens prestanda överensstämmer med deklarerad prestanda. Den här prestandadeklarationen har upprättats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 och utgör ovan nämnda tillverkares ansvar.

Å tillverkarens vägnar undertecknat av:

M. Liptrot, chef för affärsområdet tätningar och beläggningar
Wigan, 16 februari 2016



Bilaga:

Ett säkerhetsdatablad som uppfyller kraven i bilaga II till förordning (EU) nr 1907/2006 (REACH) finns i enlighet med artikel 6.5 i förordning (EU) nr 305/2011 på webbplatsen som stöd till denna prestandadeklaration.

DECLARATION OF PERFORMANCE

According to ANNEX III of the regulation (EU) N° 305/2011

Nullifire
Smart Protection

CE	
tremco illbruck Limited, Coupland Road, Hindley Green, Wigan. WN2 4HT Storbritannien 14 1121-CPR-JA5030 FS705 – 20160216 www.nullifire.com/FS705	
EN 1366-3: 2009 ETA 14-0111 ETAG 026, del 1 och 2 En akrylbaserad grafitgrå fogmassa som används för att återställa väggkonstruktioners brandskyddande egenskaper där öppningar har gjorts för genomföring av t.ex. ledningar eller rör.	
Väsentliga egenskaper	Prestanda
Säkerhet i händelse av brand	
Brandklass	Klass F
Brandbeständighet	Upp till EI240 och E180. Brandbeständighet och användningsområde i enlighet med BS EN 1366-3: 2009. Se ETA 14/0111, punkt 3.2, bilaga C. Klassificerat i enlighet med EN 13501-2, såsom anges i bilaga C
Hygien, hälsa och miljö	
Lufttäthet	Se punkt 3.3 ETA 14/0111
Farliga ämnen	Alla farliga ämnen ligger under klassificeringsgränserna enligt 67/548/EEG. Se ETA 11/0111, punkt 3.5
Energi, ekonomi och värmeisolering	
Service och hållbarhet	Z ₁ .
Övrigt	Ej tillämpligt/inga fastställda prestanda